

Montageanleitung vom Tragegriff für Jeti DC/DS-16

1. Bevor sie mit der Montage des Haltegriffes beginnen, entfernen sie die Haltebügel vom Sender, um die DC/DS-16 nicht zu beschädigen.
2. Entfernen sie nun den Passstift, der im Haltebügel von Jeti als Anschlag für den Bügel dient.
3. Nun entfernen sie die Senkkopfschraube. Achten sie darauf, das die verbauten durchsichtigen Beilagscheiben vom Haltebügel nicht verloren gehen!

Die Passstifte und die Schrauben werden für den Tragegriff nicht mehr benötigt.
Bewahren sie diese gut auf, um eventuell den Originalzustand von den Haltebügel wieder herstellen zu können..

Verwenden sie einen Schraubensicherungslack, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern!

4. Stecken sie nun den mitgelieferten Passstift mit Kopf durch die Halteplatte aus Carbon.
Bitte achten sie darauf von welcher Seite sie den Passstift durchstecken. Die Halteplatte muss immer an der Seite vom Haltebügel montiert werden, wo sich die Senkung vom Schrauben befindet!
Es gibt einen linken und einen rechten Bügel!
5. Jetzt können sie den Bügel und die Halteplatte mit den M4x14 Schrauben miteinander verbinden.



6. Wenn sie beide Haltebügel umgebaut haben, dann montieren sie die Bügel so, das die beiden Halteplatten zueinander stehen.
Schrauben sie die Bügel nur so fest, das sie sich noch leicht bewegen lassen.
7. Nun verschrauben sie den Tragegriff mit den Halteplatten, verwenden sie dafür die mitgelieferten Schrauben M4x16.
8. Jetzt können sie die Haltebügel fix am Sender verschrauben.



Ich wünsche ihnen viel Spaß mit ihrem Sender und den Zubehörteilen von [mb-modelltechnik.com](http://www.mb-modelltechnik.com)

Weitere Bilder unter <http://www.mb-modelltechnik.com>